


Die Traglasten am Teleskopausleger. Lifting capacities at telescopic boom. Forces de levage à la flèche télescopique.



12,6 m – 56 m






360°



35 t



 m	12,6 m		16,6 m	20,6 m	24,5 m	28,5 m	32,5 m	36,5 m	40,5 m	44,5 m	48,5 m	52,5 m	56 m	 m
	1)													
3	120	111												3
3,5	107	102	92											3,5
4	95	94	88	81	69									4
4,5		86	82	75	66									4,5
5		79	76	70	62	51								5
6		66	66	62	55	49	40							6
7		56	56	55	49	44,5	38	32	23,6					7
8		48,5	48	47	44	40	35,5	32	22,1	20,1				8
9		42	41,5	40,5	40	36,5	32,5	29,8	21,3	19,9	15,8			9
10		37	36,5	35,5	35,5	33,5	30,5	27,9	21,3	19,7	15,8	14,9	12,6	10
12			29,1	28	28,9	27,8	26,2	24,5	21,3	18,7	15,6	14,5	11,8	12
14			24,8	22,7	23,5	22,5	22,5	21,6	18,9	16,8	15,6	13,3	11,1	14
16				18,3	19,4	18,4	19	19,1	16,9	15,1	13,6	12,2	10,3	16
18				15,9	15,8	15,2	16,8	16,3	15	13,5	12,3	11,1	9,6	18
20					13,2	13,8	14,1	14,2	13,4	12,2	11,1	10,2	8,9	20
22					11,8	12,4	12,2	12,1	11,7	10,9	10,1	9,4	8,3	22
24						10,7	10,5	10,4	10	9,9	9,2	8,6	7,7	24
26						9,3	9,2	9	8,5	8,6	8,3	8	7,2	26
28							8	8	7,3	7,4	7,6	7,4	6,7	28
30							7	7,2	6,5	6,3	6,5	6,9	6,3	30
32								6,3	6	5,6	6	6,1	5,8	32
34								5,5	5,6	5,2	5,6	5,3	5,2	34
36									5,1	4,8	5,1	4,5	4,5	36
38									4,7	4,5	4,4	4	3,9	38
40										4,2	4	3,5	3,5	40
42										3,9	3,6	3,2	3,1	42
44											3,2	2,8	2,7	44
46											2,8	2,4	2,4	46
48												2	2	48
50												1,7	1,7	50
52													1,4	52
54													1,2	54
 %	I	0	0/ 0	46/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0	92/46	92	100	I
	II	0	46/ 0	46/ 0	46/92/ 0	92/46	92/46/92	46/92/92	92/92/46	92/92	92/92	92	100	II
	III	0	0/ 0	0/ 0	0/46/46	0/46	46/46/46	46/46/92	46/92/92	92/92	92/92	92	100	III
	IV	0	0/ 0	0/46	0/ 0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/92/92	46/92	92/92	92	100	IV
	V	0	0/46	0/46	0/ 0/46	0/46	0/46/46	46/46/46	46/46/92	46/92	46/92	92	100	V

1) nach hinten / over rear / en arrière.

Sein größtes Lastmoment ist 438 tm.